

標準仕様	機種		UCDPS1180CY			
	形式		水冷式			
	電源		3相 50Hz 400V 60Hz 400/440V			
	外装		アイボリホワイト(5Y7.5/1)			
	外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	1850×1960×1200		
	★1	冷房能力	kW	106/118		
	★2	水量	ℓ/min	409/468		
	圧縮機	機種×台数		JT265DAYE×4		
		形式		全密閉式		
		ピストン押のけ量		m ³ /h	25.18/29.95	
		回転数		r.p.m	2900/3450	
		電動機出力		kW	7.5	
	凝縮器	始動方式		順次直入始動		
		形式		二重管式		
	ファン	台数		1		
		蒸発器		クロスフィンコイル式		
		機種		2D2 ¹ / ₂ D		
		形式		シロッコファン		
		風量		m ³ /min	380	
		★3	機外静圧	Pa	180/180	
標準仕様	電動機出力		kW	7.5		
	駆動方式		ベルト掛け駆動			
	エアフィルタ		樹脂ネット			
	冷媒制御		感温式膨張弁			
	温度調節器		冷房用(暖房用逆接点付)			
	容量制御		100-50-0%			
	保护装置		圧縮機保護サーモスタット、過電流継電器、高圧圧力開閉器、溶栓、逆相保护装置、低圧圧力開閉器			
	断熱吸音材		グラスファイバ			
	冷媒	冷媒名		R407C		
		充填量		kg	6.5×2	
冷凍機油	冷凍機油名		DAPHNE FVC68D			
	充填量		ℓ	4.0×2		
法定冷凍		トン	10.28/12.24			
質量(運転質量)		kg	1157(1187)			
標準付属品及び予備品		取扱説明書、保証書、ヒューズ				
別売付属品		ヒータ、加湿器、木台				

- 注) ★1. JIS B8616:2015 による条件(室内側27°C D.B. 19°C W.B. 凝縮器入口水温30°C、出口水温35°C)の時の能力を示す。
★2. は、冷却水入口水温32°C、冷却水出口水温37°C(タワー使用時)の時の値を示す。
★3. 50Hz地区プーリを標準装備とし、60Hz地区では製品付属のプーリへ交換した時の機外静圧を示す。

参考図

△						名称		エアコン《標準形》 水冷式	
△						NAME		SPECIFICATION	
受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.		発行日 DATE		YR MO DA		尺度 SCALE	
								仕様一覧表	
						元図番 ORG DWG. NO		4D096445 B	
						単位 UNIT		mm	
						図番 DWG. NO			