

【仕様書】

機種		種		CC10MBYE	
電源		形式		3φ 380, 400, 415/400, 440V 50/60Hz	
外形		装		塗装色 ライトキャメル (2.5Y 6.5/1.5)	
冷房能力		kW		9.41/10.46	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		1490×1100×1000	
圧縮機	機種		種		JT100B-UYE@K×2
	形式		式		スクロール式
	回転数		rpm		2900/3450
	押のけ量		cm ³ /REV		53.9×2
	電動機出力×台数				3.75kW×2台
	始動方式				直入始動
凝縮器				クロスフィンコイル式	
凝縮器ファン	機種		種		P55B11F
	形式		式		プロペラファン
	電動機出力		kW		1.5 4P F種 全閉外扇
	風量		m ³ /min		140/170
	駆動方式				直結駆動
蒸発器				クロスフィンコイル式	
蒸発器ファン	機種		種		D1-1/2B1DC
	形式		式		シロッコファン
	電動機出力		kW		0.75 4P F種 全閉外扇
	風量		m ³ /min		40
	機外静圧		Pa		117
駆動方式				ベルト駆動	
保護装置		高圧・低圧圧力開閉器、吐出ガス過熱防止器、過電流継電器 逆相保護リレー、運転持続タイマー、再起動制限タイマー			
エアフィルター		ポリプロピレン繊維			
断熱材		ポリエチレンフォーム			
冷媒制御		感温膨張弁、リキッドインジェクション弁、ホットガスバイパス弁			
クランクケースヒータ		1φ 200V 33W×2			
ドレン出口管		R1 (PT 1B オネジ)			
冷媒	冷媒名		R134a		
	充填量		kg		
冷凍油	冷凍機油名		DAPHNE FVC68D		
	充填量		cm ³		
質量		kg			540
標準付属品		操作スイッチ、取扱説明書、基礎ボルト、ダクト取付ボルト			

- ★冷房能力：（室内側 30°C D.B. 23°C W.B. 外気温度 65°C D.B.）のとき
最高使用周囲温度：75°C D.B.
- ★蒸発器風量は定格風量でご計画ください。

参考図

				名称 NAME		CC10MBYE キャブクーラー		元図番 ORG DWG. NO		4UVS070222		仕様書 C
受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.		発行日 DATE		YR MO DA		尺度 SCALE		単位 UNIT		図番 DWG. NO
								mm				